

# FICHA TECNICA



## BOMBA SUMERGIBLE WAKCER NEUSON MODELO-PS2 500

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Modelo                           | PS2 500                       |
| Tipo de motor                    | Monofásico, 60 Hz             |
| Voltaje nominal                  | 110 V                         |
| Corriente nominal                | 6.1 A                         |
| Corriente de arranque (110 V)    | 12.5 A                        |
| Potencia nominal                 | 0.48 kW (2/3 HP)              |
| Velocidad nominal                | 3,270 rpm                     |
| Frecuencia                       | 60 Hz                         |
| Caudal máximo                    | 236 l/min (62.4 gal/min)      |
| Altura máxima de descarga        | 12 m (39.4 ft)                |
| Presión máxima                   | 1.17 bar (17 psi)             |
| Diámetro máximo de sólidos       | 6 mm (0.2 in)                 |
| Diámetro de descarga             | 50 mm (2 in)                  |
| Material del impulsor            | Goma de uretano               |
| Tipo de impulsor                 | Semi-vortex                   |
| Longitud del cable               | 10 m (32.8 ft)                |
| Sección del cable                | 1.31 mm <sup>2</sup> (16 AWG) |
| Dimensiones (L x A x H)          | 185 x 185 x 304 mm            |
| Peso operativo                   | 9.5 kg (20.9 lb)              |
| Peso con embalaje                | 12.7 kg (28 lb)               |
| Dimensiones de envío (L x A x H) | 349 x 248 x 229 mm            |

