FICHA TECNICA

Modelo	RD7Af HRC
Peso de servicio	687 kg
Dimensiones (L x A x H)	2,630 x 700 x 1,165 mm
Anchura del tambor	720 mm
Diámetro del tambor	400 mm
Altura libre vertical	225 mm
Proyección	350 mm
Fuerza centrífuga (Nivel I)	13.5 kN
Fuerza centrífuga (Nivel II)	22.5 kN
Frecuencia de vibración	55 Hz
Amplitud del excitador	0.74 mm
Carga lineal estática (delante/atrás)	5.3 N/mm
Carga lineal dinámica (delante/atrás)	17.3 N/mm
Velocidad de avance	4.5 km/h
Velocidad de retroceso	2.5 km/h
Rendimiento superficial	2,895 m²/h
Capacidad de ascenso con vibración	26%
Capacidad de ascenso sin vibración	33%
Tipo de excitador	Hidráulico
Capacidad del tanque de combustible	3 L
Capacidad del depósito de agua	60 L
Tipo de aceite del excitador	ISO VG 220
Tipo de aceite hidráulico	ISO VG 46
Tipo de aceite de cojinete lateral	KP2P-30 (DIN 51502)
Nivel de vibración mano-brazo	2.5 m/s²
Freno	Hidráulico

Fidecsa
Industria y maquinaria

Rodillo Vibratorio Doble RD7 Wacker Neuson