

# FICHA TECNICA



## Cortadora ( FS 400LV ) sin motor

<b>Modelo</b>	<b>FS400LV (sin motor)</b>
<b>Tipo de máquina</b>	<b>Cortadora de concreto a piso</b>
<b>Tipo de chasis</b>	<b>Reforzado, compacto y de alta resistencia</b>
<b>Capacidad de disco</b>	<b>Hasta 18" (457 mm)</b>
<b>Profundidad máxima de corte</b>	<b>Aprox. 162 mm (dependiendo del motor instalado)</b>
<b>Tipo de corte</b>	<b>Línea recta, guiado manual</b>
<b>Sistema de transmisión</b>	<b>Correa en "V" (polea al cigüeñal del motor)</b>
<b>Montaje del motor</b>	<b>Universal - Compatible con varios motores</b>
<b>Sistema de enfriamiento</b>	<b>Conexión para agua, refrigeración directa al disco</b>
<b>Avance</b>	<b>Manual, con empuje por operador</b>
<b>Manillar</b>	<b>Ajustable en altura y ángulo para ergonomía</b>
<b>Ruedas</b>	<b>4 ruedas de goma sólida (2 delanteras fijas, 2 traseras direccionales)</b>
<b>Chasis</b>	<b>Acero soldado de alta resistencia, con recubrimiento anticorrosivo</b>
<b>Peso aproximado (sin motor)</b>	<b>65 - 75 kg (varía por proveedor y configuración)</b>
<b>Aplicaciones</b>	<b>Corte en pavimento de concreto o asfalto</b>

