

# FICHA TECNICA



## Rodillo Doble Vibratorio Hombre a Bordo 140cm Wacker Neuson RD 45-140

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Modelo                              | RD45-140o                   |
| Tipo de rodillo                     | Doble vibratorio articulado |
| Ancho de rodillo                    | 1.43 m                      |
| Diámetro del tambor                 | 0.9 m                       |
| Frecuencia de vibración (nivel I)   | 57 Hz                       |
| Frecuencia de vibración (nivel II)  | 48 Hz                       |
| Amplitud tangencial (nivel I)       | 0.51 mm                     |
| Amplitud tangencial (nivel II)      | 0.31 mm                     |
| Fuerza centrífuga (nivel I)         | 58 kN                       |
| Fuerza centrífuga (nivel II)        | 35 kN                       |
| Velocidad de trabajo                | Hasta 11 km/h               |
| Motor                               | Kubota V2203                |
| Potencia del motor                  | 34.6 kW                     |
| Emisiones                           | EU Stage IIIA               |
| Capacidad del tanque de agua        | 260 l                       |
| Capacidad del tanque de combustible | 73 l                        |
| Peso operativo                      | 4,535 kg                    |
| Peso máximo operativo               | 5,300 kg                    |
| Altura total con ROPS               | 1,950 mm                    |
| Longitud total                      | 2,720 mm                    |
| Ancho total                         | 1,506 mm                    |
| Radio de giro exterior              | 2,650 mm                    |
| Pendiente máxima sin vibración      | 35°                         |

